



Fundament z suchego betonu o klasie C 12/15. Minimalna grubość otuliny betonowej od bocznych i dolnej krawędzi słupka wynosi 100 mm. Dolna krawędź stopy fundamentowej należy posadowić min. na głębokości 80 cm. Po wykonaniu ogrodzenia należy odtworzyć zniszczone fragmenty trawnika siewem trawy w gruncie.

Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej (rozmiar oczka 4x4 cm, grubość drutu po powleczeniu 2,8 mm, o wysokości 100 cm, powlekanej w kolorze zielonym), zamontowanej za pomocą akcesoriów systemowych do słupków narożnych (śred. 48 mm, dług. 180cm), początkowych (śred. 48 mm, dług. 220cm) i pośrednich (śred. 42 mm, dług. 220cm)., ocynkowanych i powlekanych powłoką poliestrową, w kolorze zielonym, zamknięte od góry kapturkiem z tworzywa sztucznego.

Furtka ogrodzeniowa w postaci ramki stalowej z wypełnieniem panelem ogrodzeniowym z poziomymi i pionowymi prętów o grub.5mm. Wymiary furtki to: szerokość 120 cm w świetle słupków oraz wysokości s k r z y d ł a 1 5 0 c m .

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PLAC ZABAW W RAMACH PROGRAMU
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

STADIUM:
PROJEKT PRZETARGOWY

INWESTOR:
GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
UL.1 MAJA 15,
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
S Z K Ł A R Y H U T A
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
NR EWID. DZIAŁKI **361/21**

TYTUŁ RYSUNKU:
DETALE
FURTKI I OGRODZENIA

BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT:	mgr.inż.arch.Marta Wachowiak		
NUMER UPRAWNIEN:	PODPIS:	DATA:	
58/WPOKK/UpB/2011		08.2012	
PROJEKTANT			
ADAPTUJĄCY:			
NUMER UPRAWNIEN:	PODPIS I DATA:		
	adaptowano		
SKALA RYSUNKU:	NUMER RYSUNKU:	NUMER STRONY:	
1:20	PP3	13	