



SŁUPEK NAROŻNY ŚRED.4,8 CM DŁUG.220 CM

Fundament z suchego betonu o klasie C 12/15. Minimalna grubość otuliny betonowej od bocznych i dolnej krawędzi słupka wynosi 100 mm. Dolna krawędź stopy fundamentowej należy posadawić min. na głębokości 80 cm. Po wykonaniu ogrodzenia należy odtworzyć zniszczone fragmenty trawnika siewem trawy w gruncie.

SŁUPEK POŚREDNI ŚRED.4,2 CM DŁUG.220 CM

Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej (rozmiar oczka 4x4 cm, grubość drutu po powleczeniu 2,8 mm, o wysokości 100 cm, powlekanej w kolorze zielonym), zamontowanej za pomocą akcesoriów systemowych do słupków narożnych (śred. 48 mm, dług. 180cm), początkowych (śred. 48 mm, dług. 220cm) i pośrednich (śred. 42 mm, dług. 220cm)., ocynkowanych i powlekanych powłoką poliestrową, w kolorze zielonym, zamknięte od góry kapturkiem z tworzywa sztucznego.

SŁUPEK POCZĄTKOWY ŚRED.4,8 CM DŁUG.220 CM

Furtka ogrodzeniowa w postaci ramki stalowej z wypełnieniem panelem ogrodzeniowym z poziomymi i pionowymi prętów o grub.5mm. Wymiary furtki to: szerokość 120 cm w świetle słupków oraz wysokości s k r z y d ł a 1 5 0 c m .

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:		
PLAC ZABAW W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		
STADIUM: PROJEKT PRZETARGOWY		
INWESTOR: GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE UL.1 MAJA 15, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:		
S Z K Ł A R Y W I E Ś 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE NR EWID. DZIAŁKI 100/3		
TYTUŁ RYSUNKU: DETALE FURTKI I OGRODZENIA		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT:	mgr.inż.arch.Marta Wachowiak	
NUMER UPRAWNIEN:	PODPIS:	DATA:
58/WPOKK/UpB/2011		08.2012
PROJEKTANT ADAPTUJĄCY:		
NUMER UPRAWNIEN:	PODPIS I DATA: adaptowano	
SKALA RYSUNKU:	NUMER RYSUNKU:	NUMER STRONY:
1:20	PP3	13