



SŁUPEK NAROŻNY ŚRED.4,8 CM DŁUG.220 CM

SŁUPEK POŚREDNI ŚRED.4,2 CM DŁUG.220 CM

Fundament z suchego betonu o klasie C 12/15. Minimalna grubość otuliny betonowej od bocznych i dolnej krawędzi słupka wynosi 100 mm. Dolna krawędź stopy fundamentowej należy posadowić min. na głębokości 80 cm. Po wykonaniu ogrodzenia należy odtworzyć zniszczone fragmenty trawnika siewem trawy w gruncie.

Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej (rozmiar oczka 4x4 cm, grubość drutu po powleczeniu 2,8 mm, o wysokości 100 cm, powlekanej w kolorze zielonym), zamontowanej za pomocą akcesoriów systemowych do słupków narożnych (śred. 48 mm, długość 180cm), początkowych (śred. 48 mm, długość 220cm) i pośrednich (śred. 42 mm, długość 220cm), ocynkowanych i powlekanych powłoką poliestrową, w kolorze zielonym, zamknięte od góry kapturkiem z tworzywa sztucznego.

Furtka ogrodzeniowa w postaci ramki stalowej z wypełnieniem panelem ogrodzeniowym z poziomymi i pionowymi prętów o grub. 5mm. Wymiary furtki to: szerokość 120 cm w świetle słupków oraz wysokości s k r z y d f a 1 5 0 c m .

**PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI
BRODZISZÓW**

BRODZISZÓW
działka nr ewidencji gruntów 301

DETALE OGRODZENIA	Skala 1:20	Nr rys 5
--------------------------	----------------------	--------------------

INWESTOR:	Gmina Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie
------------------	--